

für Anschlagseile mit Fasereinlage 6 x 19 und 6 x 36,
 zylindrische Verpressung DIN EN 13414-1 Seilfestigkeitsklasse 1770 N/mm²
 Table of Working Load Limit - Lifting wire rope slings

Faktor	1 strängig 1 leg		2 strängig 2 legs				3 + 4 strängig 3 and 4 legs	
	direkt	geschnürt	0 - 45°		45 - 60°		0 - 45°	45 - 60°
			kg 1,0	kg 0,8	kg 1,4	kg 1,1	kg 1,0	kg 0,8
Seil- durch- messer in mm								
8	700	560	980	770	700	560	1.400	1.050
10	1.000	800	1.400	1.100	1.000	800	2.100	1.500
12	1.500	1.200	2.100	1.650	1.500	1.200	3.200	2.300
14	2.000	1.600	2.800	2.200	2.000	1.600	4.200	3.000
16	2.700	2.160	3.780	2.970	2.700	2.160	5.700	4.000
18	3.150	2.520	4.410	3.465	3.150	2.520	6.600	4.700
20	4.000	3.200	5.600	4.400	4.000	3.200	8.400	6.000
22	5.000	4.000	7.000	5.500	5.000	4.000	10.500	7.500
24	6.300	5.040	8.820	6.930	6.300	5.040	13.200	9.400
26	7.000	5.600	9.800	7.700	7.000	5.600	14.700	10.500
28	8.000	6.400	11.200	8.800	8.000	6.400	16.800	12.000
32	11.000	8.800	15.400	12.100	11.000	8.800	23.000	16.500
36	14.000	11.200	19.600	15.400	14.000	11.200	29.000	21.000
40	17.000	13.600	23.800	18.700	17.000	13.600	44.700	25.500
44	21.000	16.800	29.400	23.100	21.000	16.800	44.100	31.500
48	25.000	20.000	35.000	27.500	25.000	20.000	52.500	37.500
52	29.000	23.200	40.000	31.900	29.000	23.200	62.000	44.000
56	33.500	26.800	47.000	36.850	33.500	26.800	71.000	50.000
60	39.000	31.200	54.000	42.900	39.000	31.200	81.000	58.000